

FAKRO®

Мансардные окна
серии **FTP_(CH)**



МАНСАРДНЫЕ ОКНА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

1

Стеклопакет
с закаленными стеклами,
толщиной 5 мм



2

Бессрочная гарантия
на стеклопакет, запчасти
к мансардным окнам



3

Окна из дерева
высокого качества
без сучков и склеек



www.fakrorus.ru



8-800-250-37-41

Мансардные окна серии FTP_ (CH) изготовлены из сосны высокого качества без сучков и смол на видимой части окна. Стеклопакет с закаленными стеклами, пространство заполнено аргоном. 3-х уровневая система уплотнителей обеспечивает герметичность примыкания створки. Вентиляционный клапан в моделях FTP-V_ (CH) позволяет проветривать помещение при закрытом окне. Ручка с двумя режимами микропроветривания, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет установить окно выше относительно уровня пола, обеспечивая лучшее освещение помещения и гарантируя удобство эксплуатации.

- Окно FTP-V U5 (CH) оснащено двухкамерным стеклопакетом, пространство между стеклами заполнено инертным газом (аргоном).
- В окнах FTP/FTP-V/FTP-V U5 (CH) поворот оси на 180°, фиксаторы створки позволяют закрепить окно для удобства мытья внешней стороны.
- В окнах FTP-V (CH) top-hung открывание осуществляется благодаря механизму поворотных петель с верхним расположением. Створка открывается на 30° с помощью газовых пружин. Управление створкой осуществляется ручкой, расположенной в нижней части окна.


Окна дополняются широкой гаммой внутренних и внешних аксессуаров FAKRO.

Размеры окон [см]	55x98	66x118	78x118	78x140	94x140	114x140*
PROFI Мансардные окна FTP_(CH)	+	+	+	+	+	+

* данный размер окна временно недоступен для модели FTP-V (CH) top-hung


☐ - в наличии на складе

FTP (CH)



Закаленные внешние и внутренние стекла, толщиной 5мм

FTP-V U5 (CH)



Энергосберегающий двухкамерный стеклопакет

FTP-V (CH)



Встроенный вентклапан V40

FTP-V (CH) top-hung



Подвесное открывание

Для установки применяются специализированные оклады и монтажный комплект в окладе. Оклад EZV для FTP_(CH) для профилированных и Оклад ESV для FTP_(CH) для плоских кровельных покрытий (монтажный комплект, боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом).

Для быстрой и правильной установки мансардного окна рекомендуется использовать комплект изоляционных окладов XDK-RU.

Сравнительная таблица по мансардным окнам FTP_(CH)

Модель	Стеклопакет	Дистанционная рамка	Поворот створки	Ручка	Микро-проветривание	Вент клапан	Пропускная способность, м³/час	Система уплотнителей	Звуко-изоляция Rw, дБ
FTP (CH)	5Н-14А-5НТ	стальная	180°	Эксклюзив	+	-	-	3	32
FTP-V (CH)	5Н-14А-5НТ	теплая TGI	180°	Эксклюзив	+	V40	49	3	32
FTP-V U5 (CH)	4Н-6А-4Н-6А-4НТ	теплая TGI	180°	Эксклюзив	+	V40	49	3	37
FTP-V (CH) top-hung	5Н-14-5НТ*	стальная	30°	Эксклюзив	+	V40	49	3	32

Н - закаленное стекло, Т - низкоэмиссионный слой, НТ - закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием, А - инертный газ аргон