








ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

	Grand Line¹ <i>Классика</i>	Технониколь²	Docke³ <i>Standart</i>	Docke⁴ <i>Premium</i>	Grand Line⁵ <i>Дизайн</i>	Docke⁶ <i>Luxe</i>	Альта профиль⁷ <i>Элит</i>
Диаметр жёлоба / трубы	120/90	125/82	120/80	120/85	135/90	141/100	125/95
Толщина экструзии (мм)	1,6	1,5 - 1,68	Нет данных	Нет данных	1,6	Нет данных	1,6
Толщина фитингов (мм)	2,4 - 3,0	Нет данных	1,7	1,8	2,4 - 3,0	2,2	Нет данных
Уплотнитель жёлоба	Высокотехнологичный TPE-V - термопластичный эластомер красного цвета	EPDM* уплотнитель	Силиконизированная резина	Силиконизированная резина	Высокотехнологичный TPE-V - термопластичный эластомер красного цвета	Силиконизированная резина	Резиновый уплотнитель
Цвета	7 цветов: 	7 цветов: 	6 цветов: 	4 цвета: 	7 цветов: 	4 цвета: 	3 цвета: 
Крюк длинный	<ul style="list-style-type: none"> Холоднокатаная горячеоцинкованная сталь Zn 180 г/м² 	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Нет данных	Нет данных	<ul style="list-style-type: none"> Холоднокатаная горячеоцинкованная сталь Zn 180 г/м² 	Нет данных	Нет данных
Защита жёлоба от деформации	Технология Slider- каплевидные выступы на крюках	Нет данных		Нет данных	Технология Slider - ребра жесткости на крюках	Нет данных	
Тип хомута трубы	Запатентованный хомут трубы Kliker - легкое крепление трубы при помощи защелкивания хомута в фиксатор	<ul style="list-style-type: none"> Хомут Хомут трубы универсальный Хомут трубы металлический 	Универсальный хомут (Патент)	Универсальный хомут (Патент)	Запатентованный хомут трубы Kliker - легкое крепление трубы при помощи защелкивания хомута в фиксатор	Универсальный хомут (Патент)	<ul style="list-style-type: none"> Хомут трубы пластиковый Хомут трубы металлический
Сертификация ВВА, соответствие европейскому стандарту	T164167	Нет данных	Нет данных	Нет данных	T164167	Нет данных	Нет данных
Гарантия	10 лет стабильность цвета 30 лет отсутствие деформаций	15 лет комплексная	7 лет стабильность цвета 25 лет отсутствие деформации	7 лет стабильность цвета 25 лет отсутствие деформации	10 лет стабильность цвета 30 лет отсутствие деформаций	7 лет стабильность цвета 25 лет отсутствие деформации	20 лет срок службы
Площадь водосбора одной воронки	87 м ²	88 м ²	67 м ²	80 м ²	до 105 м ²	94 м ²	Нет данных

EPDM* уплотнитель - этилен-пропиленовый каучук

1 - <https://www.grandline.ru/shop/vodostok/plastikovye-vodostocnye-sistemy/vodostok-plastikovyj-gl/>
 2 - https://www.tn.ru/catalogue/vodostochnye_sistemy/

3 - <https://www.docke.ru/drainpipes/standardyj-gl/>
 4 - <https://www.docke.ru/drainpipes/premium>

5 - <https://www.grandline.ru/shop/vodostok/plastikovye-vodostocnye-sistemy/vodostok-plastikovyj-grand-line-135x90/>
 6 - <https://www.docke.ru/drainpipes/lux>, 7 - <https://www.altaprofil.ru/catalog/promo/vodostochnaya-sistema/#block-2>