



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

№

**CPR1683\_10102022**

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:  
WDF\_R68C\_K\_WD\_1683\_01022022
  
2. Запланированное применение:  
Мансардные окна для жилых и общественных зданий
  
3. Производитель:  
Roto Frank DST Produktions-GmbH  
Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40  
97980 Bad Mergentheim
  
4. Уполномоченный представитель:  
-
  
5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования:  
  
System 3
  
- 6а. Гармонизированный стандарт: EN 14351-1:2006+A2:2016  
Нотифицированное учреждение: 1023

7. Декларированные эксплуатационные свойства:

<b>Основные характеристики</b>	<b>Эксплуатационные свойства</b>
Устойчивость к ветровой нагрузке	B3
Устойчивость к снегу и постоянной нагрузке	ESG4/15/VSG4
Реакция на огонь	B
Водонепроницаемость	E 1200
Ударопрочность	5 - 950 mm
Грузоподъемность предохранительных устройств	350 N
Звукоизоляция	34 (-2;-5) dB
Свойства, связанные с действием внешнего огня	Broof(t1)
Теплосбережение	1,1 W/(m2.K)
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания солнечной энергии	52%
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания света	71%
Воздухопроницаемость	4

8. Эксплуатационные свойства, указанные выше, соответствуют набору заявленных эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал(а):

10.10.2022



Hannes Katzschner  
Roto Frank DST Produktions-GmbH  
Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40  
97980 Bad Mergentheim