

# ОКНА ДЛЯ КРЫШИ



## ОКНА ДЛЯ КРЫШИ

### Применение

В общественных и жилых зданиях  
 В отапливаемых жилых помещениях  
 В крышах с углом наклона 15°- 90°  
 Для кровли с выс. профиля от 0 до 50 мм

### Особенности

Среднеповоротная ось  
 Тонкий каркас  
 Элегантная нижняя ручка  
 Два положения вентиляции через ручку  
 Легкий монтаж  
 10 лет гарантии

### Материал

Клееная сухая древесина (сосна)  
 Сертифицированное сырье  
 Без видимых узлов  
 Антисептирование древесины  
 Акриловый лак

### Запчасти

Оклад (алюминий), RAL 7043

### Ручка

Эргономичная литая ручка, оцинкованная, покрытая лаком

### Петли

Поворотные петли

## МОДЕЛЬ

700

Стеклопакет	ударопрочный
Конструкция стеклопакета	4-16-4H
24 мм двойное остекление	■
Энергоэффективность	■
Газ (аргон)	■
Ug (W/m²K)	1.1
Коэф. проп. солнечной эн-и	0.62
Uw (W/m²K)	1.6
Водонепроницаемость	E1200
Воздухопроницаемость	Class 4
Устойчивость к ветровой нагрузке	Class C4
Звукоизоляция	30 (-1,-5) dB
<b>Цвет</b>	
Натуральное дерево	■

## РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	РАМА		ОКНО		СТЕКЛО		
		Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Площадь остекления, м <sup>2</sup>
FOF C2R	55 x 72 cm	55,0 cm	71,9 cm	39,8 cm	59,0 cm	37,3 cm	53,1 cm	0,198
FOF F6R	66 x 112 cm	66,0 cm	111,9 cm	50,8 cm	99,0 cm	48,3 cm	93,1 cm	0,449
FOF M4R	78 x 92 cm	78,0 cm	91,9 cm	62,8 cm	79,0 cm	60,3 cm	73,1 cm	0,440
FOF M6R	78 x 112 cm	78,0 cm	111,9 cm	62,8 cm	99,0 cm	60,3 cm	93,1 cm	0,561
FOF M8R	78 x 134 cm	78,0 cm	133,9 cm	62,8 cm	121,0 cm	60,3 cm	115,1 cm	0,694
FOF S6R	114 x 112 cm	114,0 cm	111,9 cm	98,8 cm	99,0 cm	96,3 cm	93,1 cm	0,896

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА АКСЕССУАРОВ

КОД РАЗМЕРА	КОД ОКЛАДА 0-50 мм	КОД ШТОРКИ
C2R	ZO C2R	MIR CXA
F6R	ZO F6R	MIR FXA
M4R	ZO M4R	MIR MXA
M6R	ZO M6R	MIR MXA
M8R	ZO M8R	MIR MXA
S6R	ZO S6R	MIR SXA

10 | years guarantee



CE EN 14351-1: 2006